B 2400 MSDS-data og beregninger

mediator

Udarbejdet af:

Produktnavn:	70 % Håndsprit	**Kunde:**	Safe Surface ApS		
Produktnummer:	-	**Adresse:**	Industrivej 15 A	**Udarbejdet:**	13-05-2020
Cas-nr.:		**Postnr:**	DK-8660 Skanderborg		
Rent stof:	Nej	**Land:**	+45 89 80 00 00	**Udført af:**	kn
Reference til opgaveløsning:	Recept	**Tlf:**			
Udarbejdet af:	KN	**Website**			
Receptdato/SDS-dato:	Recept på email fra LW - 06-05-2020	**Kontaktperson:**	info@safesurface.dk		

DEL 1:

Råvarer som indgår i recepten:

Handelsnavn for råvare	% råvare i recepten	Stofnavn	% stof	CAS-nr.	TOX-data?	Dato	CLP-Klassificering	Ønskes medtaget i SDS	Kilde	Vægt % til beregning	Grænseværdi	Uønsket stof (kandidatliste/Bilag XVII)
	70	Ethanol	90	64-17-5	-	31-03-2020	Flam. Liq. 2;H225, Eye Irrit. 2;H319	Ja	ESIS	63,00	Ja	-
		Propan-2-ol	10	67-63-0	-	17-04-2020	Flam. Liq. 2;H225, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H336	Ja	ESIS	7,00	Ja	-
Glycerin	4	Glycerin	100	56-81-5	-	06-07-2018	IK	Nej	ECHA	4,00	Nej	-
Vand	26	Vand	100	7732-18-5	-	10-07-2019	-	Nej	ECHA	26,00	Nej	-
					-	00-01-1900	IK	Nej	ECHA	0,00	Nej	-
					-	00-01-1900		Nej		0,00	Nej	-
					-	00-01-1900		Nej		0,00	Nej	
					-	00-01-1900		Nej		0,00	Nej	
					-	00-01-1900		Nej		0,00	Nej	
					-	00-01-1900		Nej		0,00	Nej	
					-	00-01-1900		Nej		0,00	Nej	
					-	00-01-1900		Nej		0,00	Nej	
					-	00-01-1900		Nej		0,00	Nej	
					-	00-01-1900		Nej		0,00	Nej	
		THE END		THE END	UNDERSØG TOX DATA	FEJL		Nej		0,00	Nej	
Beregnet sum vægt %	100									100,00		
Ukendt										0		
Total										100,00		

Stofnavn	MAL-faktor	(MAL-tal)	ρ g/L (produkt)	Tallet efter bindestreg	Noter vedr. Acute Toksicitet	ATE (ORAL)	ATE (DERMAL	ATE (INHALATIO	VOC g/L
Ethanol		0	1		- Kun komponenter med Acute Tox. klassificering skal med tages i beregningen				
Propan-2-ol		0			- Formlen er default kun sat til beregning af den øverste komponent og C(ukendt) = 0 %				
Glycerin		0							
Vand		0							
0		0							
0		0							
0		0							
0		0							
0		0							
0		0							
0		0							
0		0							
0		0							
0		0							
THE END		0							
	Sum af de enkelte mal	0	MAL-Tal x densiteten	0	Resultat ATE værdier:	#DIVISION/0!	########	#DIVISION/0!	

DEL 2:

Produktet:		
Beregnet klassificering:	Flam. Liq. 2;H225	
Beregnet klassificering:	Eye Irrit. 2;H319	
Beregnet klassificering:		
Beregnet klassificering:		
Beregnet klassificering:		
Beregnet klassificering:		
Beregnet klassificering:		
Beregnet klassificering:		
Beregnet klassificering:		
Beregnet klassificering:		
pH-værdi:		
Flammepunkt:	< 23	
Beregnet VOC g/L:	0	
Beregnet MAL-kode:	-	
Beregnet MAL-kode (Brugsklar):	-	

Kort begrundelse for ovenstående:

Arkivering af dokument (elektronisk/papirudgave) - håndteres med følgende retningslinjer:

1.Vælg " Kunde" **2**. Vælg mappe "QA" (opret hvis mangler) (Under "QA" er der 2 mapper: "Igangværende" og "Afsluttet" ellers opret) **3**.Vælg mappe "Igangværende" **4**. Filen gemmes med: "MSDS-varenavn-QA-dato". Hvis der tale om en etiket skrives "Etiket" i stedet for "MSDS" .

5. Relevante ark lægges til QA-læser - enten som papirudgave eller elektronisk. Ved udarbejdelse udfra kundens datablad vedlægges dette til QA.

6. Når QA er afsluttet, flyttes dokumentet til "Afsluttet". Papirudgaver scannes til system - inkl. kundens datablad, hvis et sådant forefindes.